PSS – Burntwood Primer

Arbejdsopgave
Påføring af Burntwood Primer (vandbaseret primer og hærder) som forbehandling på træemner.

Identificerede risici
- Selvantændelse: Indeholder tørrende olier (linolie). Risiko for selvantændelse ved spild eller klude.
- Hud- og øjenkontakt: Kan give mild irritation.
- Indånding: Normalt ikke farligt, men frisk luft anbefales ved længerevarende brug.
- Miljø: Udslip skal undgås - må ikke udledes i kloak eller natur.

Sikkerhedsforanstaltninger
Personlige værnemidler:
- Handsker: Anbefales (gummi/plast for at undgå hudkontakt)
- Øjenværn: Ikke påkrævet under normal brug, men anbefales ved sprøjtning
- Åndedrætsværn: Ikke nødvendigt under normal brug
- Tøj: Almindeligt arbejdstøj - beskyt mod stænk

Arbejdsforhold og teknik:
- God ventilation i arbejdsområdet
- Ingen åben ild eller rygning - primeren må ikke udsættes for opvarmning
- Klude og spild opsamles straks og opbevares i brandsikker beholder

Førstehjælp
- Indånding: Søg frisk luft. Ved ubehag - kontakt læge
- Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Fjern forurenet tøj
- Øjne: Skyl med vand til irritation ophører. Kontakt læge ved vedvarende ubehag
- Indtagelse: Skyl munden og drik vand. Søg læge ved ubehag

Brandfare og brandslukning
- Slukningsmidler: Pulver, skum, kulsyre, vandtåge
- Må ikke anvendes: Vandstråle
- Brandrester: Indånd ikke røg/dampe - søg frisk luft

Håndtering og opbevaring
- Opbevares tørt, køligt og ventileret
- Må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder
- Opbevares utilgængeligt for børn og væk fra fødevarer

Bortskaffelse
- Produkt og klude bortskaffes som farligt affald
- Emballage afleveres som kemikalieaffald ifølge lokal affaldsordning
- EAK-kode: 20 01 26 - Olie og fedt (bortset fra 20 01 25)

Lovgivning og regulering
- Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge CLP-forordningen
- Ingen eksponeringsgrænseværdi eller krav om særlig uddannelse
- Bruges kun som primer - alle andre anvendelser skal aftales med leverandøren